

Регулятор расхода и давления универсальный УРРД

Изготовление и поставка по ТУ 4218-019-36329069-2011
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ17.НО1563
Код ОКП 421865

Назначение

Универсальный регулятор расхода и давления УРРД работает без использования постороннего источника энергии, предназначен для автоматического поддержания постоянного давления, перепада давлений и расхода на насосных станциях, установках теплоснабжения от ТЭЦ, абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий, тепловых пунктах, системах отопления, горячего, холодного водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой.

Регуляторы УРРД изготавливаются в двух комплектациях. Комплектация РД - упрощенная комплектация прибора, может использоваться только для поддержания постоянства давления «до себя», «после себя». Комплектация РПД - полная комплектация, может использоваться для поддержания постоянства давления «до себя», «после себя», перепада давлений «до себя», «после себя», а также расхода (с использованием диафрагмы).

Технические характеристики

- Регулируемая и регулирующая среда – сетевая вода систем тепло- и водоснабжения
- Температура регулирующей среды – до 140°C
- Относительная нерегулируемая протечка – 0,16% от K_{vy}
- Зона пропорциональности – 16% от верхнего предела настройки
- Зона нечувствительности – 2,5% от верхнего предела настройки
- Диапазон настройки регуляторов 0,01 – 1,2 МПа

Пределы настройки, МПа	0,01 - 0,07	0,05 - 0,3	0,1 - 0,6 / 0,3 - 1,2
Цвет пружины	Синий	Желтый	Красный

Габаритные размеры, исполнение, масса, диаметры условных проходов, условная пропускная способность K_{vy}

Исполнение	Регулировка «после себя»							Регулировка «до себя»						
Диаметр условного прохода Ду, мм	25	32	50	65	80	100	150	25	32	50	80	100	150	
Условная пропускная способность, K _v ± 10%, м³/ч	8	16	32	50	80	100	250	6	10	25	60	100	250	
Высота, мм	690	710	730	770	780	890	980	620	745	745	805	895	985	
Строительная длина, мм	160	180	230	290	310	350	480	160	180	230	310	350	480	
Масса, не более, кг ± 1	18	20	22	30	35	108	142	16	22	28	43	107	146	
Температура рабочей среды, °C	до 150													
Условное давление регулируемой и регулирующей среды, МПа	1,6													

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок консервации – 5 лет. Срок службы – не менее 10 лет. Нарботка на отказ -10000 часов.

Преимущества регуляторов УРРД

быстрые сроки изготовления, использование качественных комплектующих, технологичность, надежность, доступная цена

Официальные представительства:

ООО "Мегасприбор", 125239, г. Москва, ул. Коптевская, 73а, д.5, кор.4, 8 (495) 974-07-72, 974-74-13, 9740772@bk.ru
ООО "Мис энерго", 129346, г. Москва, ул. Коминтерна, 46, 8 (495) 974-56-08, 518-51-60, misenergo@gmail.com
Представительство "ЗАО ЭТМ", г. Новосибирск, 8 (383) 363-05-79, etm_nsk@mail.ru

Дилеры:

ООО "МОНТ", г. Красноярск, 8 (391) 274-51-77, 274-51-78, 274-51-79, mont_ksk@rambler.ru
ООО "ЭКА", г. Екатеринбург, 8 (343) 383-48-41, eka4@r66.ru
ООО "Алтайская Деловая Компания", г. Барнаул, 8 (3852) 35-99-84, 35-99-92, bobylev@adk22.ru
ООО "Группа Комплектации-Саратов", г. Саратов, 8 (8452) 72-68-62, 69-23-43, 64-67-65, db_1@list.ru
ООО "Акваснаб", г. Якутск, 8 (4112) 21-25-43, 8-914-271-20-03
ООО "Саранские приборы" г. Омск, 8 (3812) 27-26-29
ЗАО "Промприбор", г. Екатеринбург, 8 (343) 217-63-28, 345-28-66, maksim67@mail.ru